



OPAL

Innovativ detektorserie med multifunktioner

OPAL är en helt ny serie intelligenta detektorer, designade för att tillfredsställa marknadens viktigaste behov: reducerat antal oönskade larm, tidig aktivering, enkel installation och underhåll, standard sockel för alla detektorer, möjlighet till inbyggd isolator i detektorn.

OPAL-seriens detektorer använder sig av en mikrokontroll som övervakar och överför analyserad data till centralen via ett ADVANCED DIGITAL PROTOCOL. Funktioner såsom magnetisk test, två ljusdioder etc. är överförd från 700-seriens detektorer, till den nya generationen OPAL.

OPAL-serien har dessutom följande nya egenskaper:

- Ny mekanisk design och optisk kammare för att förbättra mätningar
- Dubbelriktad kommunikation med centralen.
- Direkt adressering 01-159 med Advanced slingprotokoll
- Harmoniserande design genom hela detektorserien
- 100% bakåtkompatibel med tidigare detektorserie

Beställningsinformation:

Se baksidan

Beställningsinformation:

Optiska detektorer:

NFX-OPT	OPAL Optisk detektor, vit
NFXI-OPT	OPAL Optisk detektor, vit, isolator
NFX-OPT-IV	OPAL Optisk detektor, europavit
NFX-OPT-BK	OPAL Optisk detektor, svart

Termiska detektorer:

NFX-TFIX58	OPAL Termisk detektor, 58°C, vit
NFXI-TFIX58	OPAL Termisk detektor, 58°C, isolator, vit
NFX-TFIX58-IV	OPAL Termisk detektor, 58°C, europavit
NFX-TFIX78	OPAL Termisk detektor, 78°C, vit
NFXI-TFIX78	OPAL Termisk detektor, 78°C, isolator, vit
NFX-TFIX78-IV	OPAL Termisk detektor, 78°C, europavit
NFX-TDIFF	OPAL Termisk detektor, 58°C, differential, vit
NFXI-TDIFF	OPAL Termisk detektor, 58°C, differential, isolator, vit
NFX-TDIFF-IV	OPAL Termisk detektor, differential, europavit

Multikriteriedetektorer:

NFX-SMT2	OPAL SMART2-O/T, vit
NFXI-SMT2	OPAL SMART2-O/T, isolator, vit
NFX-SMT2-IV	OPAL SMART2-O/T, europavit
NFX-SMT2-BK	OPAL SMART2-O/T, svart
NFX-SMT3	OPAL SMART3- O/T/IR, vit
NFXI-SMT3	OPAL SMART3-O/T/IR, isolator, vit
NFX-SMT3-IV	OPAL SMART3-O/T/IR, europavit

Socket:

B501AP	OPAL Standardsocket, vit
Adresslappar inkluderat, vid hålbild, 102 mm x (h) 21 mm	

Socket med specialfärg:

B501AP-IV	OPAL Standardsocket, europavit
B501AP-BK	OPAL Standardsocket, svart